

Technisches Merkblatt

Artikelbezeichnung: Kantenprofil flexibel

Artikelnummer: 2009

Längen: 250 cm / 300 cm



Stand: 10/2015

Produktgruppe: Spachtelprofile → Kantenprofile

Anwendung: Kantenprofil mit spitzer Kante für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz. Die flexible Ausbildung der Profilspitze ermöglicht die Ausführung von unterschiedlichen Winkeln, welche sowohl kleiner als auch größer wie 90° sein können.

Verarbeitung: Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit verzinkten Klammern fixieren und anschließend einspachteln.

Eigenschaften: Die auslaufende Schenkeldicke ermöglicht ein einfaches Einspachteln, die Längsrillen verbessern die Haftung der Spachtelmasse.

Material: Hart-PVC, weiß

Abmessungen: Schenkelbreite 24 x 24 mm, Winkel flexibel einstellbar

Putzdicke: 1 mm

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton

Lagerung: Profile waagrecht und trocken lagern.

Besondere Hinweise: Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden. Die Profile werden dadurch flexibler und sind leichter zu verarbeiten.