

Bauchemie



Kundennah aufgestellt...



...ist das gesamte BauKOM-Team – beginnend bei der Auftragsannahme/ Auftragsabwicklung über die Produktion, den Versand sowie das Produktmanagement, nicht zuletzt aber auch durch unsere kompetenten Fachberater vor Ort.

Im Zusammenspiel dieser Bereiche können wir unsere Flexibilität unter Beweis stellen, gemeinsam mit Ihnen Lösungen finden und somit immer wieder den speziellen Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Die Basis dafür bildet das in dieser Broschüre aufgeführte abgerundete Grundsortiment für den Bereich Bauchemie, welches wir in regelmäßigen Abständen bedarfsgerecht verändern und anpassen.

BAUKOM Bauprodukte GmbH
Wiesenstraße 50
74889 Sinsheim-Reihen
Telefon 07261 / 97 38-0
info@baukom-sinsheim.de
www.baukom-sinsheim.de



Betonkontakt	Seite	4
--------------	-------	---



Aufbrennsperre	Seite	5
----------------	-------	---



Putzgrund	Seite	6
-----------	-------	---



Sperrgrund	Seite	7
------------	-------	---



Tiefengrund	Seite	7
-------------	-------	---

Die aktuellen Technischen Merkblätter bzw. Sicherheitsdatenblätter zu den Produkten finden Sie auf unserer Homepage.

Betonkontakt S 95019 S

Beschreibung Haftbrücke für Putze, Spachtelmassen und Ansetzbinder auf glattem Beton, **verarbeitungsfertig**, rot pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,35 kg/m²

VE 20 kg / 6 kg



Verarbeitungsfertige, quarzgefüllte, rot pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke auf Kunstharzbasis. Verbessert die mechanische Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Ansetzbindern auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, speziell auf glatten Betonflächen.

Schafft griffige Untergründe, wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die maximal zulässige Restfeuchte bei Normalbeton beträgt 3 Masse-%.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Betonkontakt 95019

Beschreibung Haftbrücke für Putze, Spachtelmassen und Ansetzbinder auf glattem Beton, **Konzentrat**, rot pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,35 kg/m²
(verarbeitungsfertige Mischung)

VE 20 kg / 5 kg



Konzentrierte, quarzgefüllte, rot pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke auf Kunstharzbasis. Konzentrat maximal im Verhältnis 2:1 (2 Teile Betonkontakt + 1 Teil Wasser) verdünnen. Verbessert die mechanische Haftung von Putzen, Spachtelmassen und Ansetzbindern auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, speziell auf glatten Betonflächen.

Schafft griffige Untergründe, wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Die maximal zulässige Restfeuchte bei Normalbeton beträgt 3 Masse-%.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Aufbrennsperre S 95018 S

Beschreibung Grundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe, **verarbeitungsfertig**, gelb pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,15 – 0,20 l/m²

VE 15 l



Verarbeitungsfertige, gelb pigmentierte, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, nicht filmbildend und diffusionsoffen.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Aufbrennsperre 95018

Beschreibung Grundierung für stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe, **Konzentrat**, gelb pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,15 – 0,20 l/m²
(verarbeitungsfertige Mischung)

VE 15 l / 5 l



Konzentrierte, gelb pigmentierte, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Konzentrat je nach Saugverhalten des Untergrundes 1:3 bis 1:5 (bei stark saugenden Untergründen) bzw. 1:5 bis 1:8 (bei weniger stark saugenden Untergründen) mit Wasser verdünnen. Reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, nicht filmbildend und diffusionsoffen.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Putzgrund S 95020 S

Beschreibung Grundierung für Dekorputze auf mineralischen Untergründen, **verarbeitungsfertig**, weiß pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,30 kg/m²

VE 20 kg / 6 kg



Verarbeitungsfertige, quarzgefüllte, weiß pigmentierte, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von mineralischen Edelputzen und pastösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf mineralischen Untergründen.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, schafft griffige Untergründe, verhindert Durchscheinen des Untergrundes, ist innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Putzgrund 95020

Beschreibung Grundierung für Dekorputze auf mineralischen Untergründen, **Konzentrat**, weiß pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,30 kg/m²
(verarbeitungsfertige Mischung)

VE 20 kg / 5 kg



Konzentrierte, quarzgefüllte, weiß pigmentierte, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Konzentrat maximal im Verhältnis 2:1 (2 Teile Putzgrund + 1 Teil Wasser) verdünnen. Reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von mineralischen Edelputzen und pastösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf mineralischen Untergründen.

Wirkt saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, schafft griffige Untergründe, verhindert Durchscheinen des Untergrundes, ist innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Sperrgrund S 95014 S

Beschreibung Grundierung für Dekorputze auf kritischen mineralischen Untergründen, **verarbeitungsfertig**, weiß pigmentiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,20 – 0,30 kg/m²

VE 15 kg / 6 kg



Verarbeitungsfertige, quarzgefüllte, weiß pigmentierte, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Verhindert das Durchschlagen von Nikotinvergilbungen, Ligninausblutungen, trockenen Wasser-, Ruß-, Fett- und Ölflecken bei mineralischen Edelputzen und pastösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf kritischen mineralischen Untergründen.

Hat eine stark absperrende Wirkung, verhindert Durchscheinen des Untergrundes, schafft griffige Untergründe, ist nur innen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei sowie alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Tiefengrund S 95017 S

Beschreibung Grundierung zum Verfestigen von mürben und sandenden mineralischen Oberflächen, **verarbeitungsfertig**, milchig weiß, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Verbrauch 0,15 – 0,20 l/m²

VE 10 l / 5 l



Verarbeitungsfertige, milchig weiße, geruchsarme Grundierung auf Kunstharzbasis. Verfestigt mürbe und sandende Putz- und Betonoberflächen sowie alle anderen mineralischen Oberflächen und schafft tragfähige bzw. gleichmäßig saugende Untergründe für nachfolgende Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten.

Hat ein sehr hohes Eindringvermögen, wirkt oberflächenverfestigend und saugfähigkeitsregulierend, vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse, ist staubbindend und farblos auf trocknend, innen und außen einsetzbar, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsoffen und alkalibeständig.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein.

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

Bauchemie

BAUKOM Bauprodukte GmbH
Wiesenstraße 50
74889 Sinsheim-Reihen
Telefon 07261 / 97 38-0
info@baukom-sinsheim.de
www.baukom-sinsheim.de